شركة سلامتك
Salamatak Safety Equipment

قفازات العمل الاورانج
Orange work gloves

- بطانة أكريليك للتدفئة
- طلاء لاتكس رغوي أسود ¾ اليد
- تشطيب مجعد لقبضة ثابتة
- كفة محبوكة مطاطية
- بطانة برتقالية زاهية و واضحة

- Thermal brushed acrylic liner
- 3/4 black latex foam coating
- Crinkle finish for firm grip
- Elastic knitted cuff
- Bright orange liner for visibility



المواصفات الفنية
Technical Specifications

Description

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	XY-WA01 – winter latex foam coated glove
Liner / Cuff	7-gauge brushed acrylic, orange; elastic knitted cuff
Coating	Black latex foam, 3/4 coated, crinkle finish (≈1 mm)
Sizes	6 – 12 (EN ISO 21420)
Packaging	12 pairs per polybag · 240 pairs per carton

PERFORMANCE LEVELS (PALM)

EN 388:2016+A1:2018 — 2231X

Abrasion resistance	2 /4
Blade cut resistance	2 /5
Tear resistance	3 /4
Puncture resistance	1 /4
Cut resistance (ISO 13997)	X

EN 511:2006 — X2X

Contact cold	2 /4
Convective cold	X
Water penetration	X
Dexterity (EN ISO 21420)	5 /5

X = not tested / test method not suitable for this glove.

CERTIFICATION

Regulation	(EU) 2016/425 – PPE Category II
Certificate No.	0075/2577/162/11/21/1963
Notified body	CTC (N° 0075), Lyon, France
Validity	18/11/2021 – 18/11/2026
Manufacturer	Shandong Xingyao Labor Gloves Co., Ltd – China

WARNINGS & CARE

- Contains natural rubber latex – may cause allergic reactions.
- No flame protection – keep away from naked flames.
- Do not wear near moving machine parts (entanglement risk).
- Limited contact time with cold products; not for temperatures below −50 °C.
- Levels apply to the palm of new, unwashed gloves. Not washable.
- Inspect before use and discard if damaged. Store in the original packaging in a clean, covered, ventilated place.

الوصف

مواصفات المنتج

الموديل	XY-WA01 – قفاز شتوي بطلاء لاتكس رغوي
البطانة / الكفة	أكريليك مفرّش 7 غيج – برتقالي؛ كفة محبوكة مطاطية
الطلاء	لاتكس رغوي أسود، تغطية ¾، تشطيب مجعّد (≈1 مم)
المقاسات	6 – 12 (حسب EN ISO 21420)
التعبئة	12 زوج في الكيس · 240 زوج في الكرتونة

مستويات الأداء (راحة اليد)

EN 388:2016+A1:2018 — 2231X

مقاومة التآكل	2 /4
مقاومة القطع بالشفرة	2 /5
مقاومة التمزق	3 /4
مقاومة الثقب	1 /4
مقاومة القطع (ISO 13997)	X

EN 511:2006 — X2X

البرد التلامسي	2 /4
البرد الحملي	X
نفاذ الماء	X
البراعة اليدوية (EN ISO 21420)	5 /5

X = لم يُختبر / طريقة الاختبار غير مناسبة لهذا القفاز.

الاعتمادات والشهادات

اللائحة	اللائحة الأوروبية 2016/425 – معدات وقاية فئة II
رقم الشهادة	0075/2577/162/11/21/1963
الجهة المُخطَرة	CTC (رقم 0075)، ليون، فرنسا
الصلاحية	18/11/2021 – 18/11/2026
المصنّع	Shandong Xingyao Labor Gloves Co., Ltd – الصين

تحذيرات وعناية

- يحتوي على لاتكس المطاط الطبيعي وقد يسبب ردود فعل تحسسية.
- لا يوفّر حماية من اللهب – يُبعد عن النار المكشوفة.
- لا يُرتدى بالقرب من الأجزاء المتحركة للآلات (خطر الانحشار).
- زمن ملامسة محدود للمواد الباردة؛ غير مخصص لدرجات حرارة أقل من 50− درجة مئوية.
- المستويات خاصة براحة اليد للقفاز الجديد غير المغسول. غير قابل للغسل.
- افحص القفاز قبل الاستخدام وتخلّص منه عند التلف. يُخزَّن في عبوته الأصلية في مكان نظيف ومغطى وجيد التهوية.

CE EN388 2231X EN511 X2X Lot: XXXXX size: 10

SALAMATAK للسلامة المهنية و الأمن الصناعي

Custom-made and manufactured exclusively for (SALAMATAK) by : Shandong Xingyao Labor. Gloves Co., Ltd Business Building No.315, Zhilansan Village, Gaomi Economic Development Zone, Gaomi City, Weifang City, Shandong Province