قفازات ميكانيكية مقاومة للصدمات والقطع

Impact & Cut Resistant Mechanical Gloves

RA608





CE | EN 388:2016+A1:2018 4X42DP | EN ISO 21420:2020 | PPE Cat. II | Impact P

المواصفات الفنية
Technical Specifications

Description

OVERVIEW

High-performance glove against mechanical risks: cut-resistant 13-gauge liner, sandy nitrile palm for a secure grip, PVC impact guards on the back of the hand, EVA palm cushioning and a Velcro wrist closure.

SPECIFICATIONS

Model	**RA608** · RealArmor®
Manufacturer	QingDao XingYao Safety Technology Co., Ltd – China
Liner	13-gauge HPPE / Nylon / Spandex / Glass fibre / Polyethylene
Palm	Sandy nitrile coating (0.5 mm) + EVA cushion pad (4 mm)
Impact guards	PVC (1 mm) – back of hand & thumb crotch
Sizes	
Packing	12 pairs / polybag · 240 pairs / carton
Storage & care	Keep in original packaging, in a clean, covered, ventilated place. Not washable.

EN 388:2016+A1:2018 – MECHANICAL RISKS

EN 388 — 4X42DP

4	Abrasion 8,000 cycles	X	Blade cut Not tested	4	Tear 75 N
2	Puncture 60 N	D	Cut (ISO 13997) 15 N	P	Impact Pass

CERTIFICATION & STANDARDS

- PPE **Category II** – Regulation (EU) 2016/425
- EU-Type Examination Certificate N° **0075/4959/162/04/24/0775** – CTC, Notified Body 0075 – valid until 17 April 2029
- **EN ISO 21420:2020** general requirements · REACH Annex XVII compliant

PROTECTION LIMITS

- Do not wear near moving machinery – risk of entanglement.
- Levels apply to the palm only (impact: back-of-hand knuckles, not the fingers) and to new, unwashed gloves.
- Inspect before use. Protection against hazards not listed is not warranted.

الوصف

نظرة عامة

قفاز عالي الأداء ضد المخاطر الميكانيكية: بطانة 13 Gauge مقاومة للقطع، كف نيتريل رملي، حمايات PVC للصدمات على ظهر اليد، وسادة EVA، وإغلاق فيلكرو للمعصم.

المواصفات

الموديل	**RA608** · RealArmor®
المصنّع	QingDao XingYao Safety Technology Co., Ltd – الصين
البطانة	13 Gauge: HPPE / نايلون / سباندكس / ألياف زجاجية / بولي إيثيلين
الكف	طلاء نيتريل رملي (0.5 مم) + وسادة EVA (4 مم)
حماية الصدمات	PVC (1 مم) – ظهر اليد وما بين الإبهام والسبابة
المقاسات	
التعبئة	12 زوج / كيس · 240 زوج / كرتونة
التخزين والعناية	يُحفظ في عبوته الأصلية في مكان نظيف ومغطى وجيد التهوية. غير قابل للغسل.

EN 388:2016+A1:2018 – المخاطر الميكانيكية

EN 388 — 4X42DP

4	مقاومة التآكل 8,000 دورة	X	القطع بالشفرة لم يُختبر	4	مقاومة التمزق 75 نيوتن
2	مقاومة الثقب 60 نيوتن	D	القطع ISO 13997 · 15 نيوتن	P	مقاومة الصدمات اجتياز

الشهادات والمعايير

- معدّات حماية شخصية **الفئة II** – اللائحة الأوروبية رقم 2016/425
- شهادة فحص النمط الأوروبي **0075/4959/162/04/24/0775** – CTC – (0075) – سارية حتى 17/04/2029
- **EN ISO 21420:2020** المتطلبات العامة · مطابق لـ REACH Annex XVII

حدود الحماية

- لا يُلبس بالقرب من الآلات المتحركة – خطر التعلّق.
- المستويات للكف فقط (الصدمات: مفاصل ظهر اليد دون الأصابع) وللقفاز الجديد غير المغسول.
- افحصه قبل الاستخدام. الحماية من المخاطر غير المذكورة غير مضمونة.

RA608
EN388 Lot:xxxxx
4X42DP Size:10

Custom-made and manufactured exclusively for (SALAMATAK) by:
QingDao XingYao Safety Technology Co., Ltd
1760, First floor, East Building NO.45 BeiJing Rd, BaoShui port zone, QianWan, QingDao, Free Trade Zone(ShanDong), China.

SALAMATAK
للسلامة المهنية و الأمن الصناعي