بدلة ضرب رمل
Sandblasting suit





GVX2830
GVX blasting helmet



88VXBFW
88VX blasting helmet



HDSDGL
بدلة ضرب رمل



BGL0801M
قفازات جلدية



LITEVXASSY
LED light assembly



DC70ML
Air-fed cool vest



KPO85
حشوات ركبة



AC100030
أنبوب تبريد

المواصفات الفنية
Technical Specifications

Description

Protective Equipment	
HDSDGL	Heavy duty blast suit, large, grey Sizes: M, L, XL, 2X, 3X, 4X
GVX2830	GVX blasting helmet, 28" cape assembly, F30 constant flow, 1/4" industrial interchange fitting
88VXBFW	88VX blasting helmet respirator with box front window and 46VX nylon cape, 28" length
LITEVXASSY	Light and mount assembly, high-intensity white LED with high-impact ABS body
BGL0801M	Leather blast glove, 8" cuff, Kevlar thread, reinforced cowhide palm, pre-curved fingers, medium, 6-pack Sizes: M, L, XL, 2X
KPO85	Heavy duty knee pad inserts for blast suit, 1 pair
DC70ML	Air-fed cool vest Sizes: ML, XLXXL, 5X
DC5040	Dual cool tube for DC70 series
AC100030	Cool tube, 1/4" Ind. Interchange QD nipple
Supplied Air System	
EDP1050HZ220V	Free-Air pump, electric driven, 1 QD coupler 1/2" Ind. Interchange, 220V, 50Hz, 10 CFM
4696	Breathing air supply hose V10, 3/8" ID, starter, Ind. Interchange, 25' black
COHP	10 PPM CO monitor system for high pressure
41P2	41 Series filter assembly, 2 outlet, 1" NPT inlet, 1/4" and 3/8" NPT outlets

Standards

- ✓ ANSI/ISEA Z89 – Head protection
- ✓ High-impact Z87+ – Face protection
- ✓ NIOSH 42 CFR 84 – Respiratory protective devices

الوصف

معدات الحماية	
HDSDGL	بدلة ضرب رمل شديدة التحمّل، مقاس كبير (L)، لون رمادي المقاسات المتوفرة: M, L, XL, 2X, 3X, 4X
GVX2830	خوذة ضرب رمل GVX مع كاب بطول 28 بوصة، منظّم تدفّق ثابت F30، وصلة صناعية قابلة للتبديل 1/4 بوصة
88VXBFW	خوذة تنفّس 88VX لضرب الرمل بنافذة أمامية صندوقية وكاب نايلون 46VX بطول 28 بوصة
LITEVXASSY	مصباح مع قاعدة تثبيت، LED أبيض عالي الإضاءة، هيكل ABS مقاوم للصدمات
BGL0801M	قفازات جلدية لضرب الرمل، كُم 8 بوصة، خيوط كيفلار، كفّ من جلد البقر المقوّى، أصابع مقوّسة مسبقًا، مقاس متوسط، عبوة من 6 المقاسات المتوفرة: M, L, XL, 2X
KPO85	حشوات ركبة شديدة التحمّل لبدلة الضرب، زوج واحد
DC70ML	سترة تبريد تعمل بالهواء المزوَّد المقاسات المتوفرة: ML, XLXXL, 5X
DC5040	أنبوب تبريد مزدوج لسلسلة DC70
AC100030	أنبوب تبريد بوصلة سريعة QD مقاس 1/4 بوصة
نظام إمداد الهواء	
EDP1050HZ220V	مضخة هواء حر (Free-Air) كهربائية، وصلة QD واحدة 1/2 بوصة، 220 فولت، 50 هرتز، 10 CFM
4696	خرطوم إمداد هواء التنفّس V10، قطر داخلي 3/8 بوصة، بطول 25 قدمًا، أسود
COHP	نظام مراقبة غاز أول أكسيد الكربون CO بحساسية 10 PPM للضغط العالي
41P2	مجموعة فلتر سلسلة 41، مخرجان، مدخل 1 بوصة NPT ومخرجان 1/4 و3/8 بوصة NPT

المعايير والشهادات

- ✓ ANSI/ISEA Z89 – حماية الرأس
- ✓ Z87+ – حماية الوجه عالية التحمّل للصدمات
- ✓ NIOSH 42 CFR 84 – أجهزة حماية الجهاز التنفسي